

Frans Okoume multiplex

Door het volstrekt eigen karakter van het hout is Okoumemultiplex de parel onder de multiplexen. Okoume multiplex is bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor het grillige Nederlandse klimaat. Dit komt door de eigenschappen die Okoume van nature heeft, de verlijming en het nauwgezette, moderne productieproces.

Okoume door en door is opgebouwd uit kruislings verlijmd okoumefinieren. Voor het schillen wordt het hout soepel gemaakt met stoom. Dit geeft een goed gesloten oppervlak. De dubbel geschuurde plaat is vlak en strak, zonder haartjes. Daardoor is de afwerking eenvoudiger, dus economischer uit te voeren.

Kwaliteit/eigenschappen

Verlijming: WBP, FSC, B/BB, door en door Okoume. Productie Frankrijk, met Komocertificaat. Okoume multiplex heeft een uniforme structuur en een glad oppervlak. Daardoor leent het zich uitstekend voor een perfecte afwerking. Tevens is het een goede basisplaat om een extra toplaag op aan te brengen. De dekfinieren zijn volgens KOMO minimaal 0,8 mm dik na het schuren.

Toepassing

Bekledings- en constructiemateriaal voor binnen- en buitentoepassing in woning- en utiliteitsbouw en renovatie.



Bewerking

Zeer glad oppervlak, splintert niet of nauwelijks bij gebruik van scherp gereedschap. Zagen, boren, frezen, schuren en lijmen zonder problemen, evenals schroeven en spijkeren. De afwerking, zoals schilderen en beitsen, is zonder speciale voorzorgsmaatregelen mogelijk. De randen dienen altijd goed afgedicht te worden, bij voorkeur met PVAC-lijm.