

## 10 jaar garantie

De leverancier verleent garantie op PantserPaint-Garant gedurende een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf de datum van levering. Ingeval deze datum niet bekend is, geldt de factuurdatum.

Mochten er binnen 10 jaar na levering delaminaties ontstaan, veroorzaakt door fabricage- en/of lijmfouten, die de constructieve eigenschappen van PantserPaintGarant platen aantasten, dan verplicht de leverancier zich:

- tot herlevering van de plaat met aantoonbare gebreken
- bij gebleken noodzaak de bijkomende kosten, die voortvloeien uit het vervangen van de defecte plaat, te vergoeden tot een maximum van driemaal de oorspronkelijke factuurwaarde van de defecte plaat met een maximum van € 10.000,- per gebeurtenis per eindgebruiker.

### Van garantie zijn uitgesloten:

- schades die zijn ontstaan doordat de verwerkingsvoorschriften niet volledig zijn opgevolgd
- schade aan verwerkte PantserPaintGarant platen waarbij het defect reeds voor verwerking zichtbaar was, zoals mechanische schade
- schade aan PantserPaintGarant platen door toepassing van platen voor een ander doel dan waarvoor deze volgens de gangbare normen zijn bedoeld
- gevolgschade ontstaan door gebreken aan PantserPaintGarant platen

- gevallen waarbij vandalisme of bedrog in het spel is
- gevallen van normale slijtage en onvoldoende onderhoud
- schade voortgekomen uit rampen, natuur-rampen e.d. welke normaliter in iedere verzekeringspolis voor vergoeding uitgesloten zou zijn.

### Schademelding

In geval van schade of vermeende schade moet de koper/verwerker binnen 5 werkdagen de leverancier op de hoogte stellen. Dit moet schriftelijk worden gedaan onder vermelding van:

- het factuurnummer met datum van de betreffende levering
- het aantal platen met gebreken
- het adres van de locatie waar de platen met gebreken zich bevinden
- een specificatie van het aantal vierkante meters met eventuele gebreken.

Tevens dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de platen te inspecteren in de toestand waarin en op de locatie waar het eventuele defect voor het eerst is geconstateerd.

De leverancier dient de mogelijkheid te hebben de eventuele schade door een derde, deskundige partij te laten onderzoeken.

# PantserPaint®

Sterk in gevelwerk



Uw **PantserPaint**® dealer:



**LEEUWERIK**®

*full-service in plaatmateriaal*

Telefoon: 040 290 50 50

## PantserPaint en PantserPaintGarant

## Wat is PantserPaint

PantserPaint en PantserPaintGarant zijn uit duurzame fineren kruislings opgebouwde multiplex producten die tweezijdig voorzien zijn van een kunstharcoating.

PantserPaint en PantserPaintGarant zijn tevens voorzien van een lichtgrijze of witte primerlaag. Hierdoor zijn PantserPaint en PantserPaintGarant uitermate geschikt voor gevelschilderwerk.

### De voordelen van PantserPaint en PantserPaintGarant:

- het oppervlak is glad en schilderklaar
- kostenbesparend dankzij fabrieksmatig aangebrachte coating met primer, dit bespaart tijd en lak
- achterzijde kan onbehandeld blijven
- makkelijk te bewerken
- CE2+.

### PantserPaintGarant:

- 10 jaar garantie en levering onder KOMO-keur.

### Toepassingsgebied:

- gevelbekleding
- boeiborden
- dakranden
- luifels.



**PantserPaint en PantserPaint-Garant zijn verkrijgbaar in de volgende afmetingen:**

- 2500 x 1220 x 10 mm
- 2500 x 1220 x 12 mm
- 2500 x 1220 x 15 mm
- 2500 x 1220 x 18 mm

**10 jaar garantie op PantserPaintGarant en levering onder KOMO-keur**



## Verwerkingsvoorschriften

### Opslag

De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte, met enige afstand van de vloer, dit kan het beste met behulp van strijken met een tussenruimte van ongeveer 60 cm. Dit om vervorming tegen te gaan.

### Opslag bouwplaats

De platen dienen op een droge, beschutte plaats opgeslagen te worden indien dit niet mogelijk is moeten de platen worden afgedekt met dekzeil, zodat directe invloed van zon en regen wordt vermeden. Uiteraard is het beter om de platen voorbehandeld aan te leveren op de bouwplaats. Platen die in een werk zijn aangebracht dienen altijd van tenminste één afwerklaag te zijn voorzien. Dit geldt voor het oppervlak aan de voorzijde en de randen.

### Oppervlakte

PantserPaint en PantserPaintGarant zijn voorzien van een coating waar primer in verwerkt is en zijn dus beiden direct af te lakken. De achterzijde kan onbehandeld blijven, mits goed geventileerd aangebracht.

### Randen

De randafwerking is zeer belangrijk, opdat de platen geen vocht kunnen opnemen via de randen. Alvorens de kanten te schilderen worden de randen eerst tweemaal met kwast of roller voorzien van een duurzaam randafwerkingsmiddel. Bijvoorbeeld PantserPaint Randsealer. Daarna kunnen ook de randen normaal geschilderd worden. Let op: vellingkanten worden sterk afgeraden, de randen enigszins rond schuren is het beste advies.

### Montage

PantserPaint en PantserPaintGarant kunnen gemonteerd worden met RVS nieten, schroeven en/of spijkers. Gaten dienen direct na montage te

worden opgevuld met een weinig-krimpnd vulmiddel, zodat vocht geen kans krijgt de plaat binnen te dringen.

Tussen de panelen moet een voeg worden aangehouden van minimaal 10 mm. Zoals de meeste plaatmaterialen, moeten ook PantserPaint en PantserPaintGarant goed geventileerd gemonteerd worden. De ventilatieruimte aan de achterzijde moet minimaal 20 mm. zijn. Door het creëren van beluchting achter de plaat kan de beste ventilatie bereikt worden. Bijvoorbeeld door per m<sup>2</sup> plaatoppervlak vier sleufjes van 10 x 25 mm. (2 onder en 2 boven) aan te brengen.

### Afwerking

PantserPaint en PantserPaintGarant zijn ontwikkeld voor hoogwaardig schilderwerk, gerenommeerde Nederlandse verffabrikanten hebben gangbare verfsystemen voor PantserPaint en PantserPaintGarant. Volg na uw keuze de verwerkingsvoorschriften van de verfleverancier strikt op. Let op: voor aanvang de oppervlakte van de platen goed schoonmaken en heel licht schuren, maar nooit door de primer laag schuren.

### Onderhoud

Het plaatoppervlak en de randen van PantserPaint en PantserPaintGarant dienen regelmatig te worden onderhouden. Het verdient aanbeveling om de toegepaste platen regelmatig te controleren op beschadigingen en overmatige slijtage. Zie ook onderhoudsinstructies van uw verffabrikant.

